
SANICONDENS® Mini



SANICONDENS® Mini
при минимальных размерах, весе и потребляемой мощности двигателя, способен поднять конденсат по вертикали до 2 м и откачать по горизонтали до 20 м. Максимальная производительность 2,4 л/мин. Без возможности подключения сигнализации.




Поставляется с полным комплектом для установки


Возможное подключение: котлы, холодильные витрины, кондиционеры
Откачивание по вертикали: до 2 м
Откачивание по горизонтали: до 20 м
Максимальный расход: 144 л/час
pH минимальный: 2,5
Диаметр откачивания: 8/11 мм
Четыре входных патрубка: DN 28 мм
Уровень шума: < 45 дБ
Допустимая температура использованных вод: 80°C (кратковременно)
Степень защиты: IP20
Напряжение питания: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора: 40 Вт
Размеры: 231x120x143 мм
Объем приемного бака: 1 л
Аксессуары: сетевой кабель 2м, заглушки, настенное крепление, внешний съемный обратный клапан, переходник входа 19/32/40




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полная комплектация принадлежностями для установки
- Четыре входных патрубка
- Допускается откачивание кислотных стоков
- Компактность
- Минимальная потребляемая мощность







Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали